

UNDERHÅLLSINSTRUKTION FÄRGBELAGD BYGGPLÅT

Underhåll

Ett bra underhåll är ett kontinuerligt underhåll. Borga rekommenderar en årlig besiktning av byggnadens plåt.

Vid denna årliga genomgång bör följande inspekteras:

- Färg/kulörförändringar
- Sprickbildningar
- Korrosionsbildning

Inspektera tillståndet och bedöm om rengöring, tvätt, behandling av kantkorrosion, bättringsmålning eller ommålning är att föredra.

- Fukt luckrar upp färgskiktet över tid – se till att ta bort skräp i hängrännor, rännदार and andra vattengångar. Vattenläckage och/eller korrosion ökar markant vid igensatta vattengångar.
- Fuktig underliggande yta kan skapas av exempelvis skräphögar på plåten. Se till att hålla rent från skräp i största möjliga mån.
- Skador i färgskiktet ökar risken för korrosion.
- Lösa fästdon, nitsplintar, borrarspån eller andra metallföremål som ligger på plåtytan kan orsaka rostbildning, ta bort dessa föremål.
- Infästning bör ske enligt Borgas infästningsinstruktion. Är plåten ej infäst korrekt, kan detta orsaka både läckage och rostbildning.
- Byt felaktiga fästdon.

Restaurering av färgbelägningen

- Rengör ytskikt
- Bättringsmålning skador (gäller endast mindre skador).
- Behandla korrosionsskada
- Vid ommålning skall detta ske av hela ytan

Ommålning

Kulörförändringar, korrosion, färgflagor eller att man helt enkelt vill byta kulör är exempel på orsaker till att man vill måla om en plåtyta. Genom att måla om plåten kan man förlänga dess livslängd. Ommålning av utvändig plåt ska alltid utföras fackmannamässigt med beprövade färgsystem. Leverantörer av ommålningssystem på marknaden har instruktioner för hur ommålning ska ske med respektive system.

OBS! Ommålning av produkten skall ske i enlighet med Borgas gällande *Anvisning för ommålning av Borga byggplåt* vid tiden för utförandet av arbetet.

Rengöring

Regn räcker oftast för att hålla plåten ren, de avlagringar av smuts som regnet inte klarar att skölja bort, kan man tvätta bort med en mjuk borste och vatten eller högtrycksspol.

I områden med förorenad luft kan det behövas en tvättmedelslösning för att få plåten ren. Man kan exempelvis använda vanligt diskmedel eller industritvättmedel.

Starkare lösningar än de rekommenderade kan skada färgen. Undvik organiska lösningsmedel och slipande tvättmedel. Applicera rengöringsmedlet nedifrån och upp, skölj uppifrån och ned. Arbeta varsamt, överdriven tvättning gör mer skada än nytta.

Behandling av repor

Korrosion kan också uppstå vid repor i färgskiktet. Om färgskiktet har repaskador av mindre omfattning, kan de repareras genom bättringsmålning. En sådan åtgärd innebär att man med en smal pensel eller gummisvamp målar/duttar enbart på det ställe som har repats, lufttorkande färg används och såvida kulören ingår i Borgas standardsortiment finns detta som lagervara. Färgskiftningar beroende på ålder, väder, vind osv kan påverka utseendet så försök att bättringsmålning endast där det behövs.